



# PAGU-FLEX

## 柔性隔离联轴器

- 高精度定位应用
- 无磨损或疲劳
- 减震
- 良好的扭转弹性



为了满足多种用途，PAGU-FLEX 联轴器可根据现有的联轴方案以及具体应用情况的不同要求进行灵活设计。

在标准版本中，每个镀锌头（C15K 材料）都有一个圆柱孔（H7 公差），并通过带有六角头 DIN 916 的拉杆螺栓固定在轴上。

在空间狭小或通道不畅的情况下，内置螺帽非常有用。

### 技术规格


	扭矩 Ncm	夹紧扭矩 Ncm	最大速度 rpm	允许的最大错位			扭转弹性刚度 Nm/rad	径向弹性刚度 N/mm	重量 g	惯量 gcm <sup>2</sup>
				角度 °	轴向 mm	径向 mm				
<b>GFP/GFPI 10</b>	0.5	100	3000	±10	±2	±2	13	13	33	41
<b>GFP/GFPI 15</b>	1.5	200	3000	±10	±3	±2.5	25	15	48	104
<b>GFP/GFPI 20</b>	1.5	200	3000	±10	±3	±2.5	25	15	48	104
<b>GFP/GFPI 30</b>	5	300	3000	±15	±5	±5	43	9	140	220

GFPI: 不锈钢

**GFP/GFPI 10**




d1/d2	04	05	06	08	10
04	X	X	X	X	X
05		X	X	X	X
06			X	X	X
08				X	X
10					X




**GFP/GFPI 15**




d1/d2	06	08	10	12
06	X	X	X	X
08		X	X	X
10			X	X
12				X




**GFP/GFPI 20**




d1/d2	06	08	9.52	10	12	14
06	X	X	X	X	X	X
08		X	X	X	X	X
9.52			X	X	X	X
10				X	X	X
12					X	X
14						X



**GFP/GFPI 30**



d1/d2	10	12	14	16	18	19
10	X	X	X	X	X	X
12		X	X	X	X	X
14			X	X	X	X
16				X	X	X
18					X	X
19						X



订购代码示例: GFP 10 06/06

订购代码示例: GFP 15 06/06

订购代码示例: GFP 20 06/06

订购代码示例: GFP 30 06/06

	代号	10	15	20	30
旋转直径	D	29 ± 1	38 ± 1	48 ± 1	58 ± 1
空闲模式下的长度	L	29 ± 1.5	35 ± 2	46 ± 2	52 ± 2
螺纹高度	h	2.5	2.75	9	11
钻孔最小直径	d1/d2	4	6	8	10
标准钻孔的最大允许直径	d1/d2	10	12	14	19
六角螺丝 DIN 916		M3	M4	M4	M5

尺寸 (毫米)

