CODEURS SUBSEA

IP68

10 BAR

Codeurs Incrémentaux

Solutions personnalisées pour des applications sous-marines

hohner AUTOMATION

www.encoderhohner.com

SÉRIE 130M

Codeur Magnétique Incrémental pour des Conditions d'Environnement Extrêmes

CODEUR SUBSEA

10 BAR
PROFONDEURS JUSQ'À 100 M

IP 68
PROTECTION IP68

Caractéristiques Techniques

Matériel du boîtier	Aluminium anodisé 20 µm
Matériel de l'axe	Acier inoxydable AISI316
Diamètre de l'axe traversant	16 à 25 mm
Vitesse maximale	2800 rpm
Protection (DIN EN 60529)	IP68
Moment d'inertie	4,7 Kgcm²
Couple de démarrage à 20°C (68°F)	≈ 0,15 Nm
Charge maximale admissible	150 N (axial) 200 N (radial)
Poids approximatif	≈ 2,4 Kg
Température de fonctionnement	-20°C to +90°C
Vibration (DIN EN 60068-2-6)	150 m/s² (15g) (10Hz...2000Hz)
Choc (DIN EN 60068-2-27)	2000 m/s² (12ms)
Résolution maximale	128, 256, 516, 1024, 2048
Connexion	Connecteur industriel 8p IP68; Scellement hermétique