

# SUALTI ÇALIŞAN ENCODERLER

• IP68



• 10  
BAR



## Artımlı Encoderler

Sualtı uygulamaları için özel çözümler



[www.hohner.com.tr](http://www.hohner.com.tr)



## SERİ 130M

Zor ortamlar için Manyetik Artımlı  
Encoder



SUALTI ÇALIŞAN  
ENCODER



DERİNLİK  
100 M



KORUMA  
IP68

### Teknik Özellikler

Gövde materyali	20 µm eloksallanmış alüminyum
Mil materyali	AISI316 paslanmaz çelik
Delik çapı	16 ile 25 mm arası
Maksimum hız	2800 rpm
Koruma (DIN EN 60529)	IP68
Rotor atalet momenti	4,7 Kgcm <sup>2</sup>
20°C (68°F) başlangıç torku	≈ 0,15 Nm
İzin verilen maksimum yük	150 N (aksiyel) 200 N (radyal)
Ortalama Ağırlık	≈ 2,4 Kg
Çalışma sıcaklık aralığı	-20°C to +90°C
Vibrasyon (DIN EN 60068-2-6)	150 m/s <sup>2</sup> (15g) (10Hz...2000Hz)
Şok (DIN EN 60068-2-27)	2000 m/s <sup>2</sup> (12ms)
Tur başına pulse sayısı	128, 256, 516, 1024, 2048
Bağlantı	Hermetik contalı; IP68 8 pin endüstriyel konnektör